



# ประตูเหล็ก ลายไม้

“ใช้สำหรับห้องทั่วไป อาคาร และ บ้านเรือน และเพื่อทดแทนบานประตู  
ที่ชำรุดตัวอื่น ด้วยลวดลายที่ใกล้เคียง กับงานไม้ ซึ่งมีอายุการใช้งานได้  
นานกว่าประตูไม้ พร้อมทั้งกันเสียงจากภายนอกห้องเข้ามาในห้อง  
สีเส้นสวยงาม หมดความกังวลเรื่องปลวก ไม้ยืดหดตามสภาพอากาศ  
ไม่เป็นเชื้อไฟ เมื่อเกิดอัคคีภัย เหมาะสำหรับ ห้องพัก ห้องเครื่องจักร  
ห้องไฟฟ้า ห้องซ่อมดนตรี เป็นต้น”

**GRAND METAL STEEL CO.,LTD.**

69/578 ซอยนวนมินทร์ 155 ถนนนวนมินทร์ แขวงนวลจันทร์

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร.10240

Tel:02-509-5863 Fax:02-509-5863-4 ต่อ 16



## 1.ประตูเหล็ก ลายไม้ไวนิล (ใช้สำหรับภายในอาคาร)

ผิวสัมผัสหน้าบานจะเป็นผิวไวนิลพร้อมลวดลายสำเร็จรูป ที่ใกล้เคียงงานไม้ ชนิดไม่ลามไฟ

## 2.ประตูเหล็ก ลายไม้วู้ดเกรน (ใช้สำหรับภายในและภายนอกอาคาร)

ผิวสัมผัสหน้าบานจะเป็นแผ่นเหล็กฉลุลายเสมือนไม้

### วงกบประตู: ผลิตจากแผ่นเหล็ก ZING ELECTRO

GALVANIZED ความหนา 1.6 mm. พับขึ้นรูป 2"x4", 2"x5" วงกบ

เข้ามุม 45 องศา ระบบน็อคดาวน์ รวมทั้งมีร่องใส่ยางกันเสียง หรือ

ยางกันควัน พร้อมทั้งยางกันเสียง หรือยางกันควัน รอบวงกบ

### บานประตู : ผลิตจากแผ่นเหล็ก ZING ELECTRO GALVANIZED

ความหนา 1.2 mm. ประกอบตัวบานโดยระบบ SEANLESS ซึ่งตัวบาน

จะมีความหนาโดยรวม 35 mm

**ภายในบาน:** เสริมด้วยโครงคร่าวเหล็ก (STIFFENER) ระยะห่าง 25-30 cm. และ ฉีดด้วย โพลียูรีเทนโฟม (POLYURETHEN FOAM) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเก็บเสียง กันความร้อน และ กันความเย็น

**สีบานประตูไวนิล:** ระบบการฉีดอัดสีไวนิลใส่แผ่นเหล็ก ด้วยสียี่ห้อ โจตัน , วี เพาเดอร์เทค TOA และมาตรฐานโรงงาน เพื่อการยึดแน่นของสี ทนต่อการขีดขีด เนื้อสีไม่ติดไฟง่าย เป็นสี ลายไม้ ผ่านระบบการอัดความร้อนและรวดเร็วเข้าไปในแผ่นเหล็ก

**สีบานประตูวู้ดเกรน :** เป็นการพ่นด้วยสีฝุ่นอบสำเร็จด้วยความร้อน 200 องศา ยี่ห้อ Rich Powder Coatings และอ็อกโซ โนเบล เพันธ์ส์ โดยพ่นลงบนแผ่นเหล็กฉลุลายไม้ มาตรฐาน โรงงาน

**บานพับ:** บานพับสแตนเลส ชนิดฐานสกรู ขนาด 5"X4" หนา 3 mm. จำนวน 2 ชุด/บาน โดย รับน้ำหนักได้ 100 Kgs.

**จุดรองรับอุปกรณ์ :** เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 1.6 mm.



# ประตูเหล็ก ฝายไม้ไวนิล (ใช้สำหรับภายในอาคาร)

ฝายไม้ไวนิลหน้าบานจะเป็นฝายไม้ไวนิลพร้อมลวดลายสำเร็จรูป ที่ใกล้เคียงงานไม้ ชนิดไม่ลามไฟ

**วงกบประตู :** ผลิตจากแผ่นเหล็ก ZING ELECTRO GALVANIZED ความหนา 1.6 mm. ฝายขึ้นรูป 2"x4", 2"x5" วงกบเข้ามุม 45 องศา ระบบหนีอคดวาร์น รวมทั้งมีร่องใส่ยางกันเสียง ยางกันควัน หรือหมุดยางกันกระแทก รอบวงกบ

**บานประตู :** ผลิตจากแผ่นเหล็ก ZING ELECTRO GALVANIZED ความหนา 1.2 mm. ประกอบตัวบานโดยระบบ SEANLESS ซึ่งตัวบานจะมีความหนาโดยรวม 35mm. น้ำหนัก 25 กก.

**สีบานประตู :** ระบบการฉีดอัดสีไวนิลใส่แผ่นเหล็ก ด้วยสียี่ห้อ โจนัน , วิ เพาเตอร์เทค TOA และมาตรฐานโรงงาน เพื่อการยึดแน่นของสี ทนต่อการขีดขีด เนื้อสีไม่ติดไฟง่าย เป็นสีฝายไม้ ผ่านระบบการอัดความร้อนและรวดเร็วเข้าไปในแผ่นเหล็ก

**บานพับ :** บานพับสแตนเลส ชนิดฐานสกรู ขนาด 5"X4" หนา 3 mm. (GMS) มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน 2 ชุด/บาน โดยรับน้ำหนักได้ 100 Kgs.

**จุดรองรับอุปกรณ์ :** เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 1.6 mm.





# สีประตูเหล็ก ไวนิล

V.1



V.2



V.3

